

Kaminbausatz NBC 500/500 Niedrig 8 kW Ø 200 Sinter FOKOS GRAFITE mit Türfeder



Technische Daten

Allgemeine Daten

Produktreihe	NBC/500/500/Q/1
Material	Stahl, Sinterquarz
Selbstschließung	Ja
Version	Dreiseitiger Aufzug
Farbe	Fokos Grafite
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Türöffnungssystem	Hoch
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Abgastemperatur (°C)	198
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Bereich der Heizleistung (kW)	3.5 - 10.0
Nennleistung (kW)	8

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm ³)	38
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	8
Energie-Effizienz-Index (EEI)	111.4

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BlmSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Art der Front	Stahlfront mit Siebdruckglas
Art des Kraftstoffs	Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)
EAN	5903751250913
Design-Merkmale	Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass

Physikalische Parameter

Gewicht (kg)	519.88
Breite (cm)	67.3
Höhe (cm)	177.7
Tiefe (cm)	82.82