

Luftkamin FLOKI L einfach mit Schließmechanismus



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Vorderseite
Nennleistung (kW)	12
Heizleistungsbereich (kW)	9-15
Thermischer Wirkungsgrad (%)	85.4
Abgastemperatur (oC)	233
Maximale Knüppellänge (cm)	50
Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm ²)	500
Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm ²)	700
Durchmesser des Rauchgasauslasses	200
FARBE	Schwarz
SCHLIEßEN	Ja
Material	Stahl
Türöffnung	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
EEl	114
Saisonale Energieeffizienz (%)	75
Heizleistung für Raumheizung (kW)	12
CO-Emission (bei 13 % O ₂) ≤ in % angegeben	0.092
CO-Emission (mg/m ³)	1146
Pollenemission (mg/m ³)	17
NO _x -Emission (mg/m ³)	106
OGC-Emission (mg/m ³)	76
Abgasmassenstrom (g/s)	9.3

Zertifizierungen / Konformität

Atteste **Ökodesign, zur Rekuperation
geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Ausrüstung **Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

VORDER- **Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Brennstoffart **Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit \leq 20%)**

EAN **5903751242482**

Physikalische Parameter

Breite (cm) **93.2**

Höhe (cm) **120.4**

Tiefe (cm) **48.2**

Gewicht (kg) **175.21**

