

# Kamineinsatz aus Stahl FLOKI rechts 8 kW Ø 160



## TECHNICAL DATA

### ► Allgemeines

Nennleistung (kW)	<b>8</b>
Bereich der Heizleistung (kW)	<b>3,5 - 11 kW</b>
Wirkungsgrad der Heizung (%)	<b>79.7</b>
Abgastemperatur (°C)	<b>270</b>
Material	<b>Stahl</b>
Brennstoff-Typ	<b>abgelagertes Laubholz (Feuchtigkeit ≤20%)</b>
Maximale Länge der Stämme (cm)	<b>40</b>
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>700</b>
Min Einlassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>500</b>
Art der Verglasung	<b>Ecke</b>

### ► Efektywność Energetyczna

Energieklasse	<b>A</b>
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	<b>70</b>

### ► Physikalische Parameter

Gewicht (kg)	<b>121.79</b>
Breite (cm)	<b>61.9</b>
Höhe (cm)	<b>114.8</b>
Tiefe (cm)	<b>43.2</b>
Durchmesser des Auspuffauslasses (mm)	<b>160</b>

### ► Certyfikaty/Zgodność

Zertifizierungen /  
Konformität

**Einhaltung der  
BIMSCHV 2, Erfüllt die  
Kriterien von Eco  
-Project, Konzipiert für  
die Genesung**

Energie-Effizienz-Index (EEI) **106**

CO-Emissionen (bei 13% O<sub>2</sub>) ≤ Angaben in % **0.08**

Staubemission (mg/Nm<sup>3</sup>) **19**

## ► Ausrüstung

Ausrüstung **Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

