

Kamineinsatz aus Stahl

KRATKI FLOKI S links 8 kW Ø 160 mit Türfeder



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke links
Nennleistung (kW)	8
Heizleistungsbereich (kW)	5-11
Thermischer Wirkungsgrad (%)	79.7
Abgastemperatur (oC)	251
Maximale Knüppellänge (cm)	40
Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm ²)	500
Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm ²)	700
Durchmesser des Rauchgasauslasses	160
FARBE	Schwarz
SCHLIEßEN	Ja
Material	Stahl
Türöffnung	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
EEl	106
Saisonale Energieeffizienz (%)	70
Heizleistung für Raumheizung (kW)	8
CO-Emission (bei 13 % O ₂) ≤ in % angegeben	0.073
CO-Emission (mg/m ³)	911
Pollenemission (mg/m ³)	19
NO _x -Emission (mg/m ³)	108
OGC-Emission (mg/m ³)	75
Abgasmassenstrom (g/s)	8.7

Zertifizierungen / Konformität

Atteste **Ökodesign, zur Rekuperation
geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Ausrüstung **Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

VORDER- **Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Brennstoffart **Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit \leq 20%)**

EAN **5903751190882**

Physikalische Parameter

Breite (cm) **61.9**

Höhe (cm) **114.3**

Tiefe (cm) **46.9**

Gewicht (kg) **122.13**

