

# Kamineinsatz aus Stahl

## KRATKI FLOKI S rechts 8 kW Ø 160 schwarz

### Verkleidung mit Türfeder



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Version	<b>Ecke rechts</b>
Nennleistung (kW)	<b>8</b>
Heizleistungsbereich (kW)	<b>5-11</b>
Thermischer Wirkungsgrad (%)	<b>79.7</b>
Abgastemperatur (oC)	<b>251</b>
Maximale Knüppellänge (cm)	<b>40</b>
Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm <sup>2</sup> )	<b>500</b>
Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm <sup>2</sup> )	<b>700</b>
Durchmesser des Rauchgasauslasses	<b>160</b>
FARBE	<b>Schwarz</b>
SCHLIEßEN	<b>Ja</b>
Material	<b>Stahl</b>
Türöffnung	<b>Links</b>

### Energetische Effizienz

Energieklasse	<b>A</b>
EEI	<b>106</b>
Saisonale Energieeffizienz (%)	<b>70</b>
Heizleistung für Raumheizung (kW)	<b>8</b>
CO-Emission (bei 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ in % angegeben	<b>0.073</b>
CO-Emission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>911</b>
Pollenemission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>19</b>
NO <sub>x</sub> -Emission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>108</b>
OGC-Emission (mg/m <sup>3</sup> )	<b>75</b>
Abgasmassenstrom (g/s)	<b>8.7</b>

## Zertifizierungen / Konformität

---

Atteste **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2**

## Zusätzliche Informationen

---

Ausrüstung **Asche, Dekoratives Glas,  
Laden der  
Verbrennungskammer,  
Lufteinlass**

VORDER- **Stahlfront mit  
Siebdruckglas**

Brennstoffart **Erfahrener Laubholz  
(Luftfeuchtigkeit  $\leq$  20%)**

EAN **5903751219699**

## Physikalische Parameter

---

Breite (cm) **61.9**

Höhe (cm) **114.3**

Tiefe (cm) **46.9**

Gewicht (kg) **122.13**

