Kaminofen Yuna schwarz mit Sandstein

Hoch hinaus wollen wir in diesem Jahr mit unserem Basisprogramm. Auf 1,10 m Höhe stehen zahlreiche Formen und Verkleidungsvarianten zur Auswahl, allesamt ausgestattet mit Scheibenspülung, Holzlager und Teefach. Dabei sorgen doppelwandige Konstruktion, massiver Guss für Rost und Reling und die Formsteine im Qualitäts - Schamott für ein Maximum an Sicherheit und Stabilität. Mit 6 kW Heizleistung und einem Abbrand, der sich optimal dem jeweiligen Brennstoff anpasst, überzeugen unsere neuen Basis-Modelle mit Brennstoff sparender Heiztechnik und hohem Wirkungsgrad.























TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | W20001084051 |
|---|--|
| EAN-Code-Nr. | |
| Zulassung | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Bauart | 1 |
| Nennwärmeleistung kW | 6 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 2,9-6,1 |
| Raumheizvermögen in m3 | 116 |
| Abgasanschluss oben mm | 150 |
| Abgasmassenstrom g/s | 7,4 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 343 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße HxBxT in mm: | 1104x557x488 |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm | 966,5 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 300x300 |
| Brennraum B x T x H mm | 300x280x280 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 200 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 800 |
| Gewicht netto kg | 108 |



